

Офсетное резиноканевое полотно dayGraphica 2300



dayGraphica 2300 разработано специально для высокоскоростной упаковочной печати

Характеристики

Особенности	Преимущества
Микро-шлифованная поверхность	Делает вывод листа и краско-перенос максимально легким, выражающиеся в контролируемом растискивании и плотных, ровных плашках на широком спектре бумаг и картона
Высококачественный каркас	Дает полотну исключительную выносливость и устойчивость
Толстый компрессионный слой	Гарантирует превосходное восстановление в процессе механического воздействия
Плотный, не тянущийся каркас	Исключительная стабильность полотна

Цвет	Зеленый
Рабочая поверхность	Резиновая смесь, устойчивая к действию растворителей
Обработка поверхности	Шлифованная Ra 1,0 мкм типичная
Толщина	1,96 мм (0470)
Микрожесткость	64 ⁰
Компрессивность	0,19 мм 1060 при кПа типичная 0,28 мм 2060 при кПа типичная

Растяжимость	< с 0,80% при 10 Н/мм
Предел прочности	>60 Н/мм
Совместимость с красками	Все традиционные офсетные краски и все типы низкоэнергетических УФ красок

Изготовитель: Flint Group

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ для ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club