

Дисперсионный клей на основе поливинилацетата

AQUENCE BG 23 K1



Тип продукта: дисперсия на основе поливинилацетата, содержит пластификатор

Область применения:

- Склеивание нелакированного картона и бумаги, предназначенных для упаковочных автоматов всех видов, закрывающих автоматов, автоматов для производства картонных коробок и картонных ящиков
- Склеивание нелакированной бумаги всех видов, приклеивание несущих карманов, клеевые соединения на поверхности картонных пакетов

Свойства клея:

- инертная полимеризация
- образует -эластичную клеевую пленку

Технические характеристики:

Вязкость, по Брукфильду RVT, 4/20/23, мПа*с, ISO 2555	2500-4500
pH, ISO 976	3,5-5,5

Нанесение: диск, валок, форсунка

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Разбавление:

AQUENCE BG 23 K1 при необходимости можно разбавлять холодной водой

Очистка:

Затвердевшие остатки клея легко удаляются водой. ПАВ ускоряют процесс очистки

Информация по применению

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах.

Хранение

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Хранить в сухом прохладном месте.

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес. 6

Рекомендуемая температура хранения, °С 15-25

Изготовитель: HENKEL

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club