

Дисперсионный клей Henkel AQUENCE ENV 502 ENVAFIX



Клей подходит для склеивания бокового и продольного шва на конвертах и почтовых пакетах.

Свойства

AQUENCE ENV 502 ENVAFIX быстросхватывающий клей.

AQUENCE ENV 502 ENVAFIX рекомендован для высокоскоростных машин.

Продукт обладает высокой скоростью начального схватывания.

Клеевая пленка мягко-эластичная

Технические данные

Вязкость, по Брукфильду RVT, 2/20/23, мПа*с ISO 2555: 800-1 000

pH ISO 976: 4,0-5,0

Применение

W+D 102, 202, 249 и 348.

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Разбавление:

AQUENCE ENV 502 ENVAFIX при необходимости может быть разбавлен холодной водой.

Очистка:

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Срок хранения:

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес. 12

Рекомендуемая температура хранения, °С 15-35

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club