

Концентрированная добавка в увлажнение

Hydrospeed AFS 311

Добавка для прямого пленочного увлажнения без спирта. Специально разработана и рекомендована для применения на печатных машинах типа GTO, Kompas, Crestline и т.п. Для воды мягкой и средней жёсткости.



Свойства:

- гладкая красочная пленка на накатных валиках, без наслоений краски, препятствует полошению
- Отсутствие эмульгирования печатных красок
- гидрофильные составляющие обеспечивают защиту пробельных элементов пластины после технологических остановок, не требуют покрытия форм гуммиром в рабочие паузы
- специальные антисептические компоненты предотвращают образование слизи, роста бактерий и водорослей в увлажняющем аппарате.

- Значение pH: 4,8-5,3 в зависимости от качества воды и концентрации добавки в растворе.

Рекомендуемая дозировка Hydrospeed AFS 311

2-4 % в объеме увлажняющего раствора.

Производитель: Flint Group

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club