

Матовая пленка для горячего ламинирования цифровых оттисков

Azutack ULTRA DIGITAL матовая

Специальная пленка ULTRA DIGITAL имеет высокую адгезию к оттискам цифровой печати или к оттискам, отпечатанным высоко-пигментированными красками с большим заполнением.



Применяется для улучшения внешнего вида цифровой полиграфической продукции, придания ей прочности и долговечности.

Ламинированная печатная продукция может быть подвергнута дальнейшей обработке: горячему тиснению фольгой, конгревному тиснению, УФ-лакированию.

Характеристики

СВОЙСТВА		ЕД.ИЗМ.	СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА	X-BAR	μm	27	Метод Азутак
	R-BAR		2% +/-	
ОБРАБОТКА		DYNE/CM	Внутр.сторона44 >, Внешняя сторона 40>	Метод Азутак
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	Машинн.направл.	кг/мм ²	7.6	ASTM D-882
	Попереч.направл.		13.5	
УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ	Машинн.направл.	%	230	ASTM D-882
	Попереч.направл.		78	
УСАДКА ПРИ НАГРЕВЕ	Машинн.направл.	%	3.7	ASTM D-1204
	Попереч.направл.		1.4	
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ	Внутренняя поверхность	-	-	ASTM D-1894
	Внешняя поверхность	-	0.21	
БЛЕСК	Внутренняя поверхность	-	7.4	ASTM D-2457
	Внешняя поверхность	-	4.4	
МУТНОСТЬ	ПЛЕНКА-ОСНОВА	%	85.8	ASTM D-1003

Рабочая температура: 90-115 °C

Изготовитель: Azutack

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.